



GET IN  
TOUCH

# RAFIX IN THE BOX

Gestalten Sie Ihre Applikation





# IHRE BAUSTEINE

RAFI liefert Ihnen Gehäuseeinheiten exakt nach Ihren Anforderungen – anschlussfertig, komplett montiert und verdrahtet. Dabei entscheiden Sie, welche Ausführung am besten zu Ihnen und Ihrem Projekt passt. Wir kümmern uns dann um die reibungslose Umsetzung. Alle RAFIX Boxen werden aus schwarz pulverbeschichteten Aluminiumprofilen aufgebaut.

## FOLGENDE BAUSTEINE STEHEN ZUR AUSWAHL:


- 2 Gehäusebreiten 57 und 82 mm (u. a. für 2-reihige Bestückung)
- Standardlängen 100 / 150 / 200 mm, individuelle Längen auf Anfrage
- Bestückt mit RAFIX 22 FS+ oder RAFIX 22 FSR Betätigungselementen:  
u. a. Drucktaster, Wahl- und Schlüsselschalter, Not-Halt und Leuchtmelder
- Kombiniert mit RAFIX 22 FS+ Schaltelementen, mit Gold- oder Silberkontakten, je nach technischen Anforderungen
- Verschiedenfarbige Dichtungen (schwarz, gelb, rot, grün, blau)
- Beschriftung auf Blenden oder mit Beschriftungsschildern
- Anschlusskabel: Länge und Stecker (z. B. M12) nach Kundenwunsch
- Schutzart bis IP 65
- Betriebstemperatur: -25 °C – +70 °C

## TECHNISCHE DATEN: RAFIX 22 FS+ BEFEHLSGERÄTE


- Betriebsspannung/-strom: 5–35 V / 100 mA (Goldkontakte), max. 250 V / 4 A (Silberkontakte)
- Kontaktvarianten: 1 Ö, 1 S, 2 Ö, 2 S, 1 Ö + 1 S
- Beleuchtung mit LED teilweise möglich



→ Version 57 mm



→ Version 82 mm





**APPLIKATIONSBEISPIELE:**

**Gehäusebreite 57 mm**



Drucktaster rund, mit Kabel, Rundstecker und Montagewinkel



Drucktaster und Schlüsselschalter, rund, mit Kabel und D-Stecker



Not-Halt, Meldeleuchten und Wahlschalter, rund, mit Kabel und D-Stecker



Drucktaster rund, mit Kabel und Rundstecker

**Gehäusebreite 82 mm**



Not-Halt mit Berührungsschutz, M12-Stecker



Not-Halt und Meldeleuchte rund, Drucktaster, Schlüssel- und Wahlschalter quadratisch, Kabel



Not-Halt und Drucktaster rund, Potentiometer-Antrieb und Drucktaster quadratisch, Kabel mit Harting-Stecker

## **C+R Automations- GmbH**

Nürnbergger Straße 45  
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0  
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: [info@crautomation.de](mailto:info@crautomation.de)  
[www.crautomation.com](http://www.crautomation.com)

Änderungen vorbehalten

Technische Daten sind annähernd und dienen nur der Produktauswahl.  
Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Bilder und sonstige  
Darstellungen ähnlich. Weitere Informationen unter [www.rafi.de](http://www.rafi.de) unter  
Impressum Datenschutz.

### **RAFI GmbH & Co. KG**

Ravensburger Str. 128–134, D-88276 Berg/Ravensburg  
Tel.: +49 751 89-0, Fax: +49 751 89-1300  
[www.rafi.de](http://www.rafi.de), [info@rafi.de](mailto:info@rafi.de)

The logo for RAFI, consisting of the letters 'RAFI' in a bold, dark blue, sans-serif font.